



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / B mini Mini Magneetschakelaar 5,5kW 3polig Breedtspoelspanningsbereik

TBC 7-30-10 77-143Vdc

GJL1313061R6102

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	GJL1313061R6102
Oude artikelnummer	TBC73010-77-143VDC
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / B mini
Type	TBC 7-30-10 77-143Vdc
Omschrijving	Mini Magneetschakelaar 5,5kW 3polig Breedtspoelspanningsbereik De TBC7-30-10 mini-contactor is een compacte, 3-polige contactor met 1 hulpcontact en schroefaansluitingen. Ideaal voor toepassingen waar betrouwbaarheid cruciaal is en de beschikbare ruimte beperkt. Mini-contactors worden toegepast in woongebouwen, utiliteitsgebouwen en industriële omgevingen voor het schakelen van één- of driedfasige lasten tot 5,5 kW (AC-3) en 20 A (AC-1) of voor het schakelen van stuursignalen. Verdere kenmerken zijn de geruisloze, bromvrije spoel, een schakelstandindicatie en de geïntegreerde mogelijkheid voor rail- of wandmontage.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	14 kalenderdagen
GTIN code	4013614224799
Netto gewicht	0,185 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 81,80 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026



Prijs

Conditiegroep	DC
---------------	----



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,185 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	280 x 115 x 54 Millimeter
CBS nummer	85365080

Generated on 8-3-2026

Specificaties

Nom. stuurspanning bij DC (volt):	77 - 143
Type stuurspanning:	DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	20
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	12
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	5.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	220 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	220 - 690
Breedte (millimeter):	52.5
Hoogte (millimeter):	57.5
Diepte (millimeter):	46.7

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

