



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / B mini Mini Magneetsch. 5,5kW 400Vac Breedspoelspanningsbereik: 77-143Vdc 4P (2NO2NC)

TBC 7-22-00 77-143Vdc

GJL1313561R6002

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	GJL1313561R6002
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / B mini
Type	TBC 7-22-00 77-143Vdc

Omschrijving

Mini Magneetsch. 5,5kW 400Vac
Breedspoelspanningsbereik: 77-143Vdc 4P (2NO2NC)
De TBC7-22-00 mini-contactor is een compacte 4-polige contactor met schroefaansluitingen. Ze zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen waarbij betrouwbaarheid essentieel is en de beschikbare ruimte beperkt is. Mini-contactoren worden gebruikt in woongebouwen, utiliteitsgebouwen en industriële toepassingen voor het schakelen van één- of driedfasige belastingen tot 5,5 kW (AC-3) en 20 A (AC-1), of voor het schakelen van besturingssignalen. Verdere kenmerken zijn de geluidsloze, bromvrije spoel, een schakelstandindicatie en de geïntegreerde mogelijkheid voor rail- of wandmontage.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	22 kalenderdagen
GTIN code	4013614264252
Netto gewicht	0,185 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 77,80 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,185 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	280 x 115 x 54 Millimeter
CBS nummer	85365080

Generated on 8-3-2026

Specificaties

Nom. stuurspanning bij DC (volt):	77 - 143
Type stuurspanning:	DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	20
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	12
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	5.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	2
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	2
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	220 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	220 - 690
Breedte (millimeter):	52.5
Hoogte (millimeter):	57.5
Diepte (millimeter):	46.7

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

