



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / B mini Mini magneetsch. 5,5kW 400Vac 3polig spoelcode (0..1) Hulpcontact 1NO Met surpressor diode

B 7 D-30-10 / 24 VDC

GJL1317001R0101

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	GJL1317001R0101
Oude artikelnummer	B7D-30-10/24VDC
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / B mini
Type	B 7 D-30-10 / 24 VDC
Omschrijving	Mini magneetsch. 5,5kW 400Vac 3polig spoelcode (0..1) Hulpcontact 1NO Met surpressor diode De B7D-30-10 minicontactor is een compacte 3-polige contactor met 1 hulpcontact en schroefaansluitingen. Hij is bij uitstek geschikt voor toepassingen waar betrouwbaarheid cruciaal is en weinig inbouwruimte beschikbaar is. Minicontactoren worden gebruikt in woongebouwen, utiliteitsgebouwen en industriële toepassingen voor het schakelen van enkel- of driefasenbelastingen tot 5,5 kW (AC-3) en 20 A (AC-1), of voor het schakelen van stuursignalen. De minicontactor heeft een ingebouwde overspanningsbeveiligingsdiode. Verdere kenmerken zijn de geluidloze, bromvrije spoel, de geïntegreerde overspanningsbeveiliging, een schakelstandindicatie en de geïntegreerde mogelijkheid voor rail- of wandmontage.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	12 kalenderdagen
GTIN code	4013614262890
Netto gewicht	0,175 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Prijs

Bruto prijs	€ 148,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,175 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	280 x 115 x 54 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	20
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	12
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	5.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	2.2371
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	220 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	220 - 690
Breedte (millimeter):	52.5
Hoogte (millimeter):	57.5
Diepte (millimeter):	46.7

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

