



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / B mini Mini contactor BC7 serie 4P, 24Vdc, ontstoringsblok

B7D-40-00/24Vdc

GJL1317201R0001

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	GJL1317201R0001
Oude artikelnummer	B7D-40-00/24VDC
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / B mini
Type	B7D-40-00/24Vdc
Omschrijving	Mini contactor BC7 serie 4P, 24Vdc, ontstoringsblok De B7D-40-00 mini-contactor is een compacte 4-polige contactor met schroefaansluitingen. Dit type is ideaal voor toepassingen waar betrouwbaarheid essentieel is en de beschikbare ruimte beperkt. Mini-contactors worden gebruikt in woongebouwen, utiliteit en industriële toepassingen voor het schakelen van één- of driefasige belastingen tot 5,5 kW (AC-3) en 20 A (AC-1), of voor het schakelen van besturingssignalen. De mini-contactor heeft een ingebouwde overspanningsbeveiligingsdiode. Verdere kenmerken zijn de geluidloze, bromvrije spoel, de geïntegreerde overspanningsbeveiliging, schakelstandindicatie en de geïntegreerde mogelijkheid voor rail- of wandmontage.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614262876
Netto gewicht	0,175 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 60,20 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026



Prijs

Conditiegroep	DC
---------------	----



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,175 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	47 x 53 x 58 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	DC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	20
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	12
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	5.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	4
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	2.2371
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	220 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	220 - 690
Breedte (millimeter):	52.5
Hoogte (millimeter):	57.5
Diepte (millimeter):	46.7

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

