

THERMOMARK CARD 2.0 - Thermische printer



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1085267>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



De thermische printer THERMOMARK CARD 2.0 bedrukt snel en hoogwaardig markeringsmaterialen in kaart- en mattenformaat. Maak hoogwaardige markers voor toepassingen op het gebied van de klemmen-, ader-, kabel-, apparaten- en installatiemarkering.

Productbeschrijving

De THERMOMARK CARD 2.0 bedrukt coderingsschildjes in kaartformaat voor toepassingen in de hoogwaardige codering van klemmen, aders en kabels, apparaten en installaties. U genereert op eenvoudige wijze hoogwaardig bedrukte etiketten en coderingsmateriaal.

Uw voordelen

- Onderhoudsvrije werking met beproefde druktechnologie via thermische overdracht
- Eenvoudige aansturing en beheer met de software MARKING system
- Automatische materiaalherkenning voorkomt misdrukken
- Snelle, hoogwaardige en bestendige bedrukking, druktijd voor een kaart ligt onder 8 seconden
- Eenvoudige en intuïtieve bediening via touch-kleurendisplay
- Voor alle UniCard (UCT)- en UniSheet (US)-materialen
- USB- en Ethernet-aansluitingen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1085267
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG1221
Productcode	BG1221
GTIN	4055626834931
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	9.940 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	9.908 g
Douanetariefnummer	84433210
Land van herkomst	DE

THERMOMARK CARD 2.0 - Thermische printer



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1085267>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Omvang van de levering	Thermische printer voor kaartmateriaal, incl. euro-/US-netkabel en USB-kabel. Handboek in het Duits en Engels gedrukt. Magazijn voor UCT-TM...-matten en magazijnen voor US-... kaarten. Elk één verpakkingseenheid UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), druklint: 50 m
------------------------	---

codering

Identificatietechnologie	Thermotransfer
--------------------------	----------------

apparaateigenschappen

afdrukbreedte	104 mm
Resolutie	300 dpi
Besturingssysteem	MS Windows Vista, MS Windows 7 (32-/64-bits), MS Windows 8 (32-/64-bits), MS Windows 8.1 (32-/64-bits), MS Windows 10 (32-/64-bits), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2

Elektrische eigenschappen

Voeding

voedingsspanningsbereik	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
-------------------------	---

Afmetingen

Breedte	254 mm
Hoogte	194 mm
lengte	325 mm

Materiaal

materiaal Kunststofschildjes	UCT
	US
	UM

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	5 °C ... 35 °C
--------------------------------	----------------

THERMOMARK CARD 2.0 - Thermische printer



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1085267>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1085267>



IECEE CB Scheme

Toelatings-ID: DK-172084-UL



EAC

Toelatings-ID: RU D-DE.GB09.B.00141



IECEE CB Scheme

Toelatings-ID: DK-81169-M1-UL



UL Listed

Toelatings-ID: E140143



CCC

Toelatings-ID: 2019010904255703



cUL Listed

Toelatings-ID: E140403



KC

Toelatings-ID: R-R-YG3-TC2_0



EAC-RoHS

Toelatings-ID: RU D-DE.HB49.B.00023

THERMOMARK CARD 2.0 - Thermische printer



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1085267>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 10.0	EC001684
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	b86b10c5-dcf8-45e8-8be8-2bc4cdefc9e4