

EML-D (20X8)R - Etiket

1182298

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1182298>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Etiket, detecteerbaar, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 2500, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 20 mm

Uw voordelen

- Zelfklevende apparatencoderingen EML-D ... voor de codering van diverse bedrijfsmiddelen in de besturings-, installatie- en schakelkastbouw ten behoeve van de levensmiddelenindustrie
- Het EML-D is voorzien van aluminiumfolie waardoor het etiket is te detecteren
- Dankzij de bijzonder hoge kleefkracht is het mogelijk om het etiket aan te brengen op ruwe, laagenergetische oppervlakken of oppervlakken met structuur
- In combinatie met het druklint TM-RIBBON 110-EX is de bedrukking in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen, agressieve reinigingsmiddelen, Aceton en Ethanol
- Het materiaal werd door ISEGA getest en vrijgegeven voor toepassing in de levensmiddelenindustrie

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1182298
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG2411
Productcode	BG2411
GTIN	4063151219413
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	311,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	301,1 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Op basis van de verschillende detectie-eigenschappen van metaaldetectoren, moet de geschiktheid in de werkelijke toepassing door de installateur/eindgebruiker gecontroleerd worden
Algemeen	Artikelen zijn vrijgegeven voor gladde en gestructureerde, roestvrijstalen oppervlakken alsmede voor oppervlakken die met hamerslaglak zijn gecoat.
Opmerking met betrekking tot de toepassing	De typeplaatjes vervullen bij beoogd gebruik de voorschriften van de verordening (EG) NR. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen evenals de code voor levensmiddelen, consumptiegoederen en diervoeders. De typeplaatjes EML-D (...x...)R xx kunnen betrouwbaar voor de codering van machines voor de verwerking van levensmiddelen worden gebruikt.

Artikeleigenschappen

Producteigenschap	detecteerbaar
codering	
Aantal afzonderlijke schildjes	2500
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	4
Identificatietechnologie	Thermotransfer

Afmetingen

Breedte	20,00 mm
Hoogte	8,00 mm
diepte	0,10 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	20 mm
Hoogte tekstveld	8 mm

Materiaal

RoHS-conform	ja
Sticker	Acrylaat
Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	polyester
materiaal basiselement	Polyester
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
---	----------------------

EML-D (20X8)R - Etiket

1182298

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1182298>



resultaat	Test doorstaan
-----------	----------------

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)
resultaat	Test doorstaan
Procedure	Kunstmatige bestraling.

Temperatuurlagers

testspecificatie	IEC 60068-2-2:2007-07
resultaat	Test doorstaan
Procedure	Test Bb
Duur	96 h
maximale temperatuur	100 °C

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN EN ISO 22479:2022-08
resultaat	Test doorstaan
Procedure	Methode B
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
resultaat	Test doorstaan

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

EML-D (20X8)R - Etiket

1182298

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1182298>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1182298>



cULus Recognized

Toelatings-ID: MH48542

ISEGA

Toelatings-ID: 61124 U 23

EML-D (20X8)R - Etiket

1182298

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1182298>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl