

CRIMPFOX CENTRUS 6S-NC - Perstang



1202882

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202882>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Perstang, voor niet-geïsoleerde en geïsoleerde adereindhulzen DIN 46228 deel 1 en 4, van 0,14 mm² ... 6 mm², ook voor TWIN-adereindhulzen tot 2 x 4 mm², automatische doorsnede-aanpassing, zijdelingse invoer

Uw voordelen

- De vergrendelbare afsluitpal zorgt voor een gelijkblijvend hoge kwaliteit van het crimpresultaat
- De ergonomische gevormde handgreep zorgt voor een comfortabele, moeiteloze handling
- Licht door de bijzonder kleine handgreepbreedte perfect in elke hand
- Tot maximaal 30 % gereduceerde bedieningskracht door geoptimaliseerde hefboomondersteuning
- Optimaal zicht op het crimpbereik

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1202882
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3131
Productcode	BH3131
GTIN	4063151267377
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	453,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	368,74 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	SE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	DIN 46228-1, DIN 46228-4
----------	--------------------------

Artikeleigenschappen

Persing	vierkante krimp
Producteigenschap	Zelfinstellend krimpprofiel
	Optimaal zicht op het krimpbereik
	Compact, lichtgewicht en perfect uitgebalanceerd
	Geringe handgreepbreedte
	Ergonomische tweecomponentenhandgreep
	Lage bedieningskracht
	Geschikt voor TWIN-adereindhulzen
	Handgreep met antislipzone
	Zonder gereedschap ontgrendelbare afsluitpal

crimpplaats 1

min. doorsnede	0,14 mm ²
max. doorsnede	6 mm ²
AWG min.	26
AWG max.	10

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch	0,14 mm ² ... 6 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 4 mm ²)
doorsnedegebied AWG	26 ... 10 (2 x AWG 20 ... 2 x AWG 12)

Afmetingen

Breedte	65 mm
Hoogte	22 mm
lengte	175 mm

Materiaal

Kleur	zwart/groen
-------	-------------

CRIMPFOX CENTRUS 6S-NC - Perstang



1202882

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202882>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1202882

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202882>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl