

STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH - Accumodule



1081355

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1081355>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Accumodule (apparaat met batterij), lithium-ion, 18,5 V DC, 46 Wh



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1081355
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CMUSL9
Productcode	CMUSL9
GTIN	4055626809427
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	333 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	293 g
Douanetarifnummer	85076000
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen

Opmerking accu	Dit product bevat een accu met een beperkte houdbaarheid die om de paar maanden moet worden opgeladen. Op de verpakking van het product staat aangegeven wanneer de accu in gebruik moet worden genomen of moet worden opgeladen. De algemene opslagtermijn is te vinden in de sectie Technische gegevens onder "Uiterlijke inbedrijfstelling". Om diepontlading te voorkomen, moet u de accumodule buiten de onderbrekingsvrije voeding bewaren en vervoeren.
----------------	--

Ingangsgegevens

ingangsspanning	18,5 V DC
-----------------	-----------

Uitgangsgegevens

Balancer-schakeling, intern	ja
Beveiligingsschakeling, intern	ja

Energiebuffers

laadsluitingsspanning	21 V DC
laadstroom	400 mA
nominale capaciteit	2,5 Ah
Gebruikslevensduur accumodule cyclisch	> 500 (volledige cycli)
tijdstip laatste inbedrijfstelling (alleen accu)	12 Maanden (20 °C ... 30 °C)
accutechnologie	lithium-ion
opslagmedium	LI-ION, 46 Wh
Aantal cellen	5
Maatbenaming	blok
Accu	ja
IQ technologie	nee
Geschikt voor snelladen	nee

Artikeleigenschappen

Productfamilie	Batterijmodule (apparaat met batterij)
IQ technologie	nee

Isolatie-eigenschappen

Beveiligingsklasse	III
vervuilingsgraad	2

Afmetingen

Breedte	88 mm
Hoogte	46 mm
diepte	61 mm

STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH - Accumodule



1081355

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1081355>

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 °C ... 40 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 45 °C
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf)	≤ 95 % (25 °C, geen condens)

Ex-gegevens

Toepassing in Ex-omgevingen	nee
-----------------------------	-----

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1081355>



IECEE CB Scheme

Toelatings-ID: DK-176231-UL



cULus Recognized

Toelatings-ID: MH48963



cULus Recognized

Toelatings-ID: MH48963



EAC

Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



IECEE CB Scheme

Toelatings-ID: DK-176231-UL



EAC

Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



cULus Recognized

Toelatings-ID: MH48963



cULus Recognized

Toelatings-ID: MH48963

STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH - Accumodule



1081355

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1081355>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27050403
ECLASS-15.0	27050403

ETIM

ETIM 10.0	EC003893
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	df2129b8-5e2f-45bc-bc92-a694c7af8fd6

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	8,631 kg CO2e
---------	---------------