

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Voertuig-inlet, 125 A permanent, 1000 V DC, 48 A , 250 V AC, afzonderlijke aders, lengte: 2 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Voor- en achterwandmontage, M6, behuizing: zwart, voor het laden met wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Voor de DC- en AC-contacten is een afdekkap bij de levering inbegrepen.

De afbeelding toont een variant van het artikel

Productbeschrijving

Voertuig-inlet voor het opladen met wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC), compatibel met type 1 AC- en CCS-voertuiglaadconnectors (EVSE), voor installatie in elektrische voertuigen (EV).

Uw voordelen

- Volledig productenprogramma
- Uniforme, ruimtebesparende afmeting van de bouwruimte en de aanschroefpunten van alle voertuig-inlets van Phoenix Contact
- Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobiëlstandaard IATF 16949 en ISO 9001
- Geïntegreerde vergrendeling tijdens het laden
- Handmatige noodontgrendeling van de vergrendelingsactuator
- Beschermd tegen water en vuil door hoge beschermklasse

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1194398
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	XWCAIB
Productcode	XWCAIB
GTIN	4063151249267
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	4.170 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	104 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Voor de DC- en AC-contacten is een afdekkap bij de levering inbegrepen.
----------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Voertuig-inlet
Productfamilie	CHARX connect universal
Laadstandaard	AC/DC CCS Typ 1
Laadmodus	mode 2, 3, 4
klantspecifieke uitvoeringen	Op aanvraag

Elektrische eigenschappen

Laadvermogen en -stroom (AC-laden 1-fasig)

Type laadstroom	AC 1-fase
Laadstroom	48 A AC (1-fase)
Laadvermogen	12 kW

Laadvermogen en -stroom (DC-laden)

Type laadstroom	DC
Laadstroom	125 A DC
Laadvermogen	125 kW

Pinbezetting (Vermogenscontacten)

Opmerking met betrekking tot de aansluiting	krimpaansluiting, niet scheidbaar
Aantal	5 (L1, N, PE, DC+, DC-)
Nominale spanning	250 V AC
	1000 V DC
Nominale stroom	48 A AC
	125 A DC

Pinbezetting (Meldcontacten)

Opmerking met betrekking tot de aansluiting	krimpaansluiting, niet scheidbaar
type signaaloverdracht	pulsbreedtemodulatie met gemoduleerde Powerline-communicatie overeenkomstig ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121
Aantal	2 (CP, CS)
Nominale spanning	30 V AC
Nominale stroom	2 A
Polarisatie	2,7 kΩ (tussen PE en CS)
isolatieweerstand	> 200 MΩ

Vergrendelingsactuator

Vergrendelingsactuator	12 V, 4-polig
	Positie midden boven

CHARX T1HBI12-1AC48DC125-2,0M1 - Voertuig-inlet



1194398

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1194398>

mogelijk voedingsspanningsbereik motor	9 V ... 16 V
maximale spanning voor detectie van de vergrendeling	12 V
specifieke motorstroom bij vergrendeling	0,25 A
Retourstroom van de motor	max. 1,5 A
max. aansluitduur met sperstroom	1 s
aanbevolen aanpassingstijd	600 ms
pauzetijd na een in- of uitschakeling	3 s
Gebruikslevensduur steekcycli	> 10000 belastingscycli
vergrendelingsherkenning	aanwezig
mechanische noodontgrendeling	aanwezig
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C

Temperatuursensoren (PTC-keten)

sensortype	PTC-keten
normen / bepalingen	DIN EN 60738-1
Bevestigingspunt	Sensor aan de AC-contacten
Meetbereik_weerstand	790 Ω ... 1420 Ω
Weerstand	max. 1200 Ω ±5 K
Omgevingstemperatuur	-40 °C ... 130 °C (Bedrijf)

Temperatuursensoren (Pt 1000)

sensortype	Pt 1000
normen / bepalingen	DIN EN 60751
Bevestigingspunt	2 sensors aan de DC-contacten

Afmetingen

Voertuig-inlet

breedte	108 mm
Hoogte	151,2 mm
Diepte	122,8 mm

Boormaten

Breedte	117,6 mm
Hoogte	90 mm
diepte	117,6 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	zwart (9005)
Kleur (Poolbeeld)	zwart (9005)
materiaal (behuizing)	Kunststof
materiaal (contactoppervlak)	Zilver

Kabel/leiding

kabellengte	2 m
kabeltype	afzonderlijke aders

Afzonderlijke aders AC

kabellengte	2 m
kabelopbouw	2 x 6 mm ²
afzonderlijke ader, materiaal	Silicone
afzonderlijke ader, kleur	OG
kabelbuitendiameter	12,60 mm ±0,2 mm
kabelweerstand	≤ 3,2 Ω/km

Afzonderlijke aders DC

kabellengte	2 m
kabelopbouw	2 x 35 mm ²
afzonderlijke ader, materiaal	Silicone
afzonderlijke ader, kleur	OG
kabelbuitendiameter	14,10 mm ±0,3 mm
kabelweerstand	≤ 0,527 Ω/km

Afzonderlijke ader aardleiding

kabellengte	2 m
kabelopbouw	1 x 25 mm ²
afzonderlijke ader, materiaal	Silicone
afzonderlijke ader, kleur	GN/YE
kabelbuitendiameter	8,60 mm ±0,1 mm
kabelweerstand	≤ 0,743 Ω/km

Afzonderlijke aders vergrendelingsactor

kabellengte	1,5 m
kabelopbouw	4 x 0,5 mm ²
afzonderlijke ader, materiaal	PVC
afzonderlijke ader, kleur	BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN
kabelbuitendiameter	1,60 mm ±0,20 mm
kabelweerstand	≤ 37,1 Ω/m

Afzonderlijke aders temperatuursensoren PTC

kabellengte	1 m
kabelopbouw	5 x 0,5 mm ²
afzonderlijke ader, kleur	BN/GY
	BN/YE/GN
kabelbuitendiameter	1,60 mm ±0,20 mm
kabelweerstand	≤ 37,1 Ω/m

Afzonderlijke aders temperatuursensoren Pt 1000

kabellengte	0,9 m
kabelopbouw	3 x 0,5 mm ²
afzonderlijke ader, materiaal	PVC
afzonderlijke ader, kleur	BN
	GN

CHARX T1HBI12-1AC48DC125-2,0M1 - Voertuig-inlet



1194398

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1194398>

	YE
kabelbuitendiameter	1,60 mm $\pm$ 0,20 mm
kabelweerstand	$\leq$ 37,1 Ω /m

Afzonderlijke aders communicatie

kabellengte	1 m
kabelopbouw	2 x 0,5 mm ²
afzonderlijke ader, materiaal	PVC
afzonderlijke ader, kleur	BK WH
kabelbuitendiameter	1,60 mm $\pm$ 0,20 mm
kabelweerstand	$\leq$ 37,1 Ω /m

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	> 10000
Steekkracht	< 100 N
Trekkracht	< 100 N

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse (Voertuig-inlet)	IP55 (ingestoken, de beschermklasse is in kant-en-klare, ingestoken toestand uitsluitend gegarandeerd wanneer beide insteekelementen originele producten zijn van Phoenix Contact of wanneer het producten betreft die voldoen aan de betreffende normen) IP67 (binnenbereik voertuig-inlet)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 40 °C (Max. 60 °C (stroomreductie vereist, neem de grenswaarde van de DC-contacttemperatuur van 90 °C in acht))
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
hoogtepositie	4000 m (boven zeeniveau)

Normen en bepalingen

Normen


normen / bepalingen	IEC 62196-2 IEC 62196-3 SAE J1772
---------------------	---

Montage

montagetechniek	Voor- en achterwandmontage (Frontkanteling van 0° tot 90° mogelijk)
Diameter montageboring	6,70 mm ($\varnothing$)
bevestigingsschroeven	M6
Bij de levering inbegrepen schroeven	geen

Tekeningen

Maatschets




Maatschets

CHARX T1HBI12-1AC48DC125-2,0M1 - Voertuig-inlet


1194398

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1194398>




Referentiepunten voor de meting van de kabellengte

aansluitschema






Pinbezetting voertuig-inlets

aansluitschema



inbouwposities

aansluitschema




detectie van voertuiglaadconnector

schematekening




Principe van het Combined Charging Systems (CCS) - normconform laadconnectorsysteem voor elektrische voertuigen dat zowel het conventioneel laden met wisselstroom (AC) als het snel laden met gelijkstroom (DC) ondersteunt. Beide voertuiglaadconnectoren passen in de CCS-vehicle inlet.

schematekening




schematekening




blokschema van de vergrendelingsactuator


schematekening



Weerstandsbereik van temperatuursensoren aan AC-contacten



status van de vergrendelingsactuator



Pt 1000-karakteristiek bij 25 °C omgevingstemperatuur voor thermische bewaking van de DC-contacten

CHARX T1HBI12-1AC48DC125-2,0M1 - Voertuig-inlet



1194398

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1194398>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1194398>



cULus Recognized

Toelatings-ID: E473195-20210730

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27144706
ECLASS-15.0	27144706

ETIM

ETIM 10.0	EC002898
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121800
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)(CAS-nr.: 15571-58-1)
	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
	Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether(CAS-nr.: 143-24-8)
	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nr.: 119-47-1)
SCIP	9621e237-0c80-4368-837c-970e0e1e406e

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	27,48 kg CO2e
---------	---------------