

# MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Krimpslang



0803930

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803930>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Krimpslang, rol, wit/zwart, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, kabeldiameterbereik: 4,8 ... 9,5 mm, montagetechniek: opschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 12,5 mm, breedte tekstveld: 1800 mm

## Uw voordelen

- Hoogwaardige en oplossingsmiddelbestendige coderingsoplossing voor industriële toepassingen, die door thermisch printen wordt gegenereerd
- Dankzij het eindeloze formaat kan, afhankelijk van de toepassing, een krimpslangmarker in de individueel noodzakelijke lengte flexibel worden gegenereerd
- Eenvoudig en efficiënt materiaalcassettesysteem: zowel het te bedrukken materiaal als het juiste druklint zijn direct inbegrepen
- Geen visueel verschil bij het coderen achteraf van reeds bestaande markeringen die met een desktop-rolenprinter zijn gemaakt
- Het materiaal van de krimpslang biedt extra een elektrische isolatie en mechanische bescherming van de aders
- De te coderen ader wordt eenvoudig door de adercodering geschoven en door het krimpen gefixeerd
- Het materiaal is cUL-gecertificeerd

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0803930       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BG221E        |
| Productcode                             | BG221E        |
| GTIN                                    | 4055626212104 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 62,5 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 60,3 g        |
| Douanetariefnummer                      | 96121010      |
| Land van herkomst                       | CN            |

# MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Krimpslang



0803930

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803930>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Producttype       | Crimpslang        |
| toepassingsbereik | spoorwegindustrie |

### codering

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Aantal afzonderlijke schildjes           | 1         |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 1         |
| Identificatietechnologie                 | Thermisch |

### Afmetingen

|        |         |
|--------|---------|
| Hoogte | 16,5 mm |
| lengte | 1,8 m   |

### Tekstveld

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Breedte tekstveld | 1800 mm |
| Hoogte tekstveld  | 12,5 mm |

### Materiaal

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Kleur                                                     | meerkleurig (RAL -)                  |
|                                                           | wit (RAL 9010)                       |
|                                                           | zwart (RAL 9005)                     |
| materiaal                                                 | polyolefine                          |
| materiaal basiselement                                    | polyolefine                          |
| krimpverhouding                                           | 2:1                                  |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3                          |
| toevoegingen                                              | siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij |

### Kabel/leiding

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| kabelbuitendiameter | 4,8 mm ... 9,5 mm |
|---------------------|-------------------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -55 °C ... 125 °C |
|--------------------------------|-------------------|

#### controle met betrekking tot lakoplossende middelen

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat                                                 | Test doorstaan       |

#### UV-bestendigheid

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
| resultaat        | Test doorstaan                      |
| testduur         | 96 h                                |
| Procedure        | Kunstmatige bestraling.             |

# MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Krimpslang



0803930

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803930>

## wisbestendigheid van de opschriften

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| testspecificatie                           | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07            |
|                                            | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0]               | Test doorstaan                                 |
| n-hexaan<br>[CAS No. 110-54-3]             | Test doorstaan                                 |
| Water + wasbenzine<br>[CAS No. 64742-82-1] | Test doorstaan                                 |

## Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| resultaat        | Test doorstaan           |
| Procedure        | Methode B                |
| cycli            | 2                        |

## zoutneveltest

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| resultaat        | Test doorstaan                                |

## Montage

|                 |            |
|-----------------|------------|
| montagetechniek | opschuiven |
|-----------------|------------|

# MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Krimpslang

0803930

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803930>



## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803930>



**cULus Recognized**  
Toelatings-ID: E310982

# MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Krimpslang



0803930

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803930>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001530 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |              |
|---------|--------------|
| CO2e kg | 1,62 kg CO2e |
|---------|--------------|