

FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/1 - Glasvezel-patchkabel




1146498

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1146498>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

OM1-duplex-jumper, multimode, LC-SC, UPC-polish, lengte 1 m



Uw voordelen

- Uitgebreid getest volgens IEC 61753-122-2 en IEC 61753-1 Cat. C
- Temperatuurwisseltest volgens IEC 61300-2-1
- Trillingstest volgens IEC 61300-2-1
- Trekvastheid van de kabelaansluiting volgens IEC 61300-2-5
- Multimode-patchkabel met uitstekende optische en mechanische eigenschappen voor de verplaatsing naar binnen
- Ideaal voor toepassing in verdelerinstallaties alsmede voor het aansluiten van eindapparatuur
- Brandbeveiliging door LSZH-mantel en UL 94 V0-componenten
- Interferometer-test bij elke fase van het certificeringsproces
- Voldoet aan optische en mechanische industriestandaards
- Connectoren met UPC-polish voor optimale dempingswaarden

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1146498
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNIBC
Productcode	ABNIBC
GTIN	4063151137847
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	26,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	25 g
Douanetariefnummer	85447000
Land van herkomst	CN

FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/1 - Glasvezel-patchkabel



1146498

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1146498>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

aantal polen	2
stekerbeeld	LC/UPC-SC/UPC-connector

Elektrische eigenschappen

overdrachtsmedium	multimode glasvezel
Overdrachtssnelheid	1 Gbit/s
overdrachtssnelheid	1 GBit/s

Mechanische eigenschappen

treksterkte kortstondig/continu	70 N
---------------------------------	------

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
buitenmantel, materiaal	LSZH

Afmetingen

Buitenafmeting

min. buitendiameter	2 mm
max. buitendiameter	4 mm

Connectoren

Aansluiting 2

bouwvorm	connector SC-duplex
----------	---------------------

Kabel/leiding

kabellengte	1,00 m
Kabelgewicht	5,30 kg/km
Kabeltype	multimode glasvezel
kabeltype	zipcord
kabelcode	I-V(ZN)H
kabelopbouw	Afbeelding 8: Kabel
kabelbuitendiameter	2,00 mm
buitenmantel, materiaal	LSZH
buitenmantel, kleur	oranje
Afzonderlijke ader, aantal litzen	2
afzonderlijke aders, diameter	900 µm
buigradius continu	50 mm

FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/1 - Glasvezel-patchkabel



1146498

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1146498>

buigradius kortstondig/continu	30 mm
kleinste buigradius, permanent gelegd	30 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	30 mm
treksterkte kortstondig/continu	70 N
dwarsdruk continu	100,00 N/cm
Halogeenvrij	volgens IEC 60754-1/2
oliebestendigheid	niet bestand tegen olie, benzine, zuren en logen
rookgasdicht	volgens IEC 61034
vlambestendigheid	ja
brandbaarheid	geen corrosieve en toxische brandgassen

Lichtgeleiderkabel

Aantal vezels	2
vezel	glasvezel
vezeltype	multimode glasvezel 62,5/125 µm
kabel, afscherming	3,5 dB/km (850 nm) , 1,5 dB/km (1300 nm)
Demping	≤ 3,5 dB/km (bij 850 nm)
overdrachtsmedium	multimode glasvezel

Normen en bepalingen

brandbaarheid	geen corrosieve en toxische brandgassen
vlambestendigheid	ja
oliebestendigheid	niet bestand tegen olie, benzine, zuren en logen
rookgasdicht	volgens IEC 61034
normen/bepalingen	IEC 61300-3-4
	RL: IEC 61300-3-6

FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/1 - Glasvezel-patchkabel



1146498

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1146498>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27061003
ECLASS-15.0	27061003

ETIM

ETIM 10.0	EC002700
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/1 - Glasvezel-patchkabel



1146498

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1146498>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl