

QPD W 4PE6,0 12-20 M25 1,0 BK - Wanddoorvoer



1410395

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1410395>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



QUICKON-wanddoorvoer, 4+PE-polig, 2,5 mm² ... 6,0 mm² / 690 V / 40 A, met QUICKON-moer, zwart, voor kabeldiameters van 12 mm ... 20 mm, M25-bevestigingsschroefdraad met 5 aangelaste 6,0 mm²-aders, lengte: 1,0 m, aan het einde recht geknipt

Uw voordelen

- Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
- Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik
- Veilige aansluiting door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingeraanraakbeveiliging volgens DIN EN 0105
- Efficiënt - bij de toepassing van wanddoorvoeren hoeven de apparaten voor het aansluiten van de kabels niet meer te worden geopend

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1410395
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF6ACC
Productcode	AF6ACC
GTIN	4046356929332
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	409,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	409,3 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Productfamilie	QPD
bouwvorm	QPD 5x6,0
aantal polen	5
stekerbeeld	4+PE
Poolcodering	1, 2, 3, N, PE
Aantal Aansluitingen	10
Aantal Aansluitingen per pool	1
polarisatie	gepolariseerd

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

aansluitgegevens


Aansluittechniek

Aansluitmethode moduulzijde	afzonderlijke aders (Aangelast)
Aansluitmethode veldzijde	IDC-aansluiting
aansluitfrequentie van kabels met dezelfde doorsnede	max. 10

Aderaansluiting

aansluitdoorsnede flexibel	2,5 mm ² ... 6 mm ²
aansluitdoorsnede massief	2,5 mm ² ... 6 mm ²
aansluitdoorsnede AWG	14 ... 10
Aanhaalmoment Wartelmoer	15 Nm
sleutelwijdte Wartelmoer	30 mm

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	39,6 mm
Hoogte	39,6 mm
lengte	81,6 mm
diameter	39,6 mm
sleutelwijdte	30 mm
Sleutelwijdte montage	30 mm

Elektrische eigenschappen

teststootspanning (II/2)	8 kV
--------------------------	------

teststootspanning (III/2)	8 kV
teststootspanning (III/3)	6 kV
Nominale stroom	40 A
Contactweerstand	< 3 mΩ
nominale spanning (II/2)	1000 V
nominale spanning (III/2)	1000 V
Nominale spanning (III/3)	690 V
nominale spanning U_N	690 V AC
	690 V DC
nominale stroom I_N	40 A

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	max. 50
------------	---------

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal behuizing	PA
materiaal contact	Cu
materiaal contactoppervlak	verzilverd
materiaal Afdichting	NBR
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal aderisolatie	PVC/PE/TPE/rubber

Kabel/leiding

kabellengte	1 m
opbouw litzen volgens VDE 0295 / kleinste draaddiameter	VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm
kabelbuitendiameter	12 mm ... 20 mm
aderdiameter incl. isolatie	2,95 mm ... 5 mm
Poolcodering	1, 2, 3, N, PE
afzonderlijke ader, kleur	zwart, bruin, grijs, blauw, groen/geel
aderdoorsnede	6 mm²
materiaal aderisolatie	PVC/PE/TPE/rubber

Montage

montagetechniek	Voorwandmontage M25
-----------------	---------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
slagvastheid	IK07
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C

QPD W 4PE6,0 12-20 M25 1,0 BK - Wanddoorvoer




1410395

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1410395>

temperatuur bij kabel aansluiting	-5 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 100 °C


Tekeningen

Maatschets




Maatschets QPD W 4PE6,0 M25

Maatschets



Wanduitsparing



Deratingcurve

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1410395>



IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-65875



DNV GL
Toelatings-ID: TAE00003J5



VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40029149



UL Listed
Toelatings-ID: E468743

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	600 V	20 A	- 12	- 12



cUL Listed
Toelatings-ID: E468743

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	600 V	20 A	- 12	-

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440602
ECLASS-15.0	27440602

ETIM

ETIM 10.0	EC002566
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl