

CUTFOX 10 - Kabelschaar

1206829

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1206829>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Afkortautomaat voor kabels, litzendraden en crimpsslangen, voor 100 ... 240 V-netspanning

Uw voordelen

- De afkortautomaat snijdt draden, kabels en soortgelijke profielen
- Instelwerkzaamheden zijn dankzij de automatische „nulsnede“ wanneer er op de starttoets wordt gedrukt niet nodig
- Voor de aderinvoer hoeft alleen de afdekkap aan de voorzijde te worden opengeklapt
- De gewenste lengte en het gewenste aantal wordt gebruikersvriendelijk via het display ingevoerd
- De aandrijf- en geleidingsrollen worden automatisch op de ingestelde diameter afgesteld

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1206829
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3211
Productcode	BH3211
GTIN	4017918178871
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	12.534 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	12.393 g
Douanetariefnummer	84798100
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	snijprestatie
Algemeen	Automatische instelling doorsnede

Artikeleigenschappen

taal	Duits/Engels/Frans/Italiaans
maximaal aantal sneden	9999
maximale doorlaat	0,008
snijlengte	2 mm ... 999999 mm
interface host-systeem	RS-232
invoersnelheid	0,5 m/s
Producteigenschap	Aders, kabels en soortgelijke profielen op maat snijden
	Snel wisselen van materiaal
	Automatische nulsnede na materiaalwissel
	Bediening via toetsenbord en display
	Automatische diameterinstelling
	Interface voor integratie in het assistentiesysteem clipx WIRE assist
min. doorsnede	0,08 mm ²
max. doorsnede	10 mm ²

Elektrische eigenschappen

frequentiebereik	50 Hz ... 60 Hz
opgenomen vermogen	150 VA

Voeding

voedingsspanningsbereik	100 V ... 240 V (50 Hz ... 60 Hz)
-------------------------	-----------------------------------

aansluitgegevens

Aderdoorsnede soepel	0,08 mm ² ... 10 mm ²
Aderdoorsnede massief	0,08 mm ² ... 2,5 mm ²

Afmetingen

Breedte	194 mm
Hoogte	228 mm
lengte	301 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	8 mm
----------------	------

Connectoren

connectortype	Poolbeeld type B, EF
---------------	----------------------

CUTFOX 10 - Kabelschaar

1206829

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1206829>



Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	≤ 8,00 mm
---------------------	-----------

CUTFOX 10 - Kabelschaar

1206829

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1206829>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1206829>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01549

CUTFOX 10 - Kabelschaar

1206829

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1206829>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	17130103
ECLASS-15.0	17130103

ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(a)-I, 6(b)-II, 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	52938ef9-f43f-4e36-8fbf-f23db969a30e