

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Moduulcoderingshouder, voor codering van modules en printplaten, voor boorgatdiameters van 3,9 tot 4,1 mm, dikte van de wand resp. printplaat: 1,5 - 2,0 mm, codering met insteekstroken ESL, EST of ES/LP-BW-GB, schrijfvlak: 29 x 8 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1004364
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	BG241A
Productcode	BG241A
GTIN	4017918012052
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,36 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,2 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte	38,00 mm
Hoogte	12,24 mm
diepte	25,58 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	29 mm
Hoogte tekstveld	8 mm

Materiaal

Kleur	meerkleurig (RAL -)
	wit (RAL 9010)
	transparant
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
materiaal basiselement	PA / polycarbonaat PC
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Montage

montagetechniek	vergrendelen
-----------------	--------------

1004364

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1004364>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,019 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl