

MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK - Kabelcoderingsetiket



1116138

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1116138>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelcoderingsetiket, rol, geel/zwart, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, kabeldiameterbereik: 2 ... 5 mm, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤ 5 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 6500 mm

Uw voordelen

- Hoogwaardige en oplossingsmiddelbestendige coderingsoplossing voor industriële toepassingen, die door thermisch printen wordt gegenereerd
- Dankzij het eindeloze formaat kan, afhankelijk van de toepassing, een wikkeletiket in de individueel noodzakelijke breedte flexibel worden gegenereerd
- Eenvoudig en efficiënt materiaalcassettesysteem: zowel het te bedrukken materiaal als het juiste druklint zijn direct inbegrepen
- Geen visueel verschil bij het coderen achteraf van reeds bestaande markeringen die met een desktop-rolenprinter zijn gemaakt
- De transparante afdekfolie wordt over de markering gewikkeld en beschermt deze permanent tegen vuil en slijtage
- De wikkeletiketten zijn slijtvast, zodat de kabel ook naderhand door bijv. een kabelgoten kan worden getrokken
- Het materiaal is cUL-gecertificeerd

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1116138
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG221E
Productcode	BG221E
GTIN	4063151041762
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	83,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	72 g
Douanetariefnummer	96121020
Land van herkomst	CN

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	1
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	1
Identificatietechnologie	Thermisch

Afmetingen

Hoogte	24 mm
lengte	6,5 m

Tekstveld

Breedte tekstveld	6500 mm
Hoogte tekstveld	8 mm

Materiaal

Sterkte folie	89 µm
Sterkte kleefstof	23 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	meerkleurig (RAL -)
	geel (RAL 1018)
	zwart (RAL 9005)
materiaal	vinylpolymeer
materiaal basiselement	Vinylpolymeer
toevoegingen	siliconen- en cadmiumvrij

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	≤ 5,00 mm
	2 mm ... 5 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling.

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
------------------	-------------------------------------

1116138

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1116138>

	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN EN ISO 22479:2022-08
resultaat	Test doorstaan
Procedure	Methode B
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
resultaat	Test doorstaan

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK - Kabelcoderingsetiket



1116138

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1116138>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1116138>



cULus Recognized

Toelatings-ID: MH48542

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 10.0	EC001530
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	4,33 kg CO2e
---------	--------------