

# CRIMPFOX-M HS-1/DIE - Krimpinzetstuk



1212282

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212282>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Persprofiel, voor Crimpfox-M, voor krimpverbindingen 0,1 - 0,4 mm<sup>2</sup> en 4 - 6 mm<sup>2</sup> (lichtgroen, geel), verpakt in een koppelbare bewaardoos

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1212282       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BH313Y        |
| Productcode                             | BH313Z        |
| GTIN                                    | 4046356454612 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 73,3 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 73,3 g        |
| Douanetariefnummer                      | 82032000      |
| Land van herkomst                       | SE            |

1212282

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212282>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Producttype       | Krimpprofiel                                                   |
| Persing           | ovale krimp                                                    |
| Producteigenschap | Verwisselbaar inzetstuk voor de universele perstang CRIMPFOX-M |

#### crimpplaats 1

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| min. doorsnede | 0,32 mm <sup>2</sup> |
| max. doorsnede | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| AWG min.       | 22                   |
| AWG max.       | 18                   |

#### crimpplaats 2

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| min. doorsnede | 4 mm <sup>2</sup> |
| max. doorsnede | 6 mm <sup>2</sup> |
| AWG min.       | 12                |
| AWG max.       | 10                |

### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 75 mm   |
| Hoogte  | 25,5 mm |
| lengte  | 114 mm  |

# CRIMPFOX-M HS-1/DIE - Krimpinzetstuk



1212282

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212282>

## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212282>



**EAC**

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-M HS-1/DIE - Krimpinzetstuk



1212282

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212282>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043892 |
| ECLASS-15.0 | 21043892 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC011822 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

1212282

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212282>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

### EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)