

MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Textieletiket



0803933

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803933>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Textieletiket, rol, wit/zwart, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, montagetechniek: plakken, rollengte: 6 m, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 6000 mm

Uw voordelen

- Maakt het mogelijk een etiket over randen en welvingen te plakken
- Hoogwaardige en oplossingsmiddelbestendige coderingsoplossing voor industriële toepassingen, die door thermisch printen wordt gegenereerd
- Het zelfklevende materiaal in het eindeloze formaat is bijzonder geschikt voor de professionele en permanente codering van diverse componenten en bedrijfsmiddelen in de schakelkast-, besturings- en installatiebouw
- Het materiaal is cUL-gecertificeerd
- Dankzij het eindeloze formaat kan, afhankelijk van de toepassing, een etiket in de individueel noodzakelijke lengte flexibel worden gegenereerd
- Het etikettenmateriaal is gemaakt van textielfolie en is zeer eenvoudig te verwijderen
- Eenvoudig en efficiënt materiaalcassettesysteem: zowel het te bedrukken materiaal als het juiste druklint zijn direct inbegrepen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0803933
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG241E
Productcode	BG241E
GTIN	4055626212135
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	53,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	52,2 g
Douanetariefnummer	96121010
Land van herkomst	CN

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Apparaten coderingen
codering	
Identificatietechnologie	Thermisch

Afmetingen

Rollengte	6,00 m
Hoogte	10 mm
diepte	0,12 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	6000 mm
Hoogte tekstveld	8 mm

Materiaal

Sterkte folie	130 µm
Sterkte kleefstof	28 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	meerkleurig (RAL -)
	wit (RAL 9010)
	zwart (RAL 9005)
materiaal basiselement	PA
toevoegingen	siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 °C ... 80 °C
--------------------------------	----------------

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan

MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Textieletiket



0803933

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803933>

Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan
--	----------------

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN EN ISO 22479:2022-08
resultaat	Test doorstaan
Procedure	Methode B
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
resultaat	Test doorstaan

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Textieletiket

0803933

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803933>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803933>



UL Recognized

Toelatings-ID: MH48542-V2_S6

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	1,068 kg CO2e
---------	---------------