

CF 3000-2,5 - Strip- en krimpautomaat



1205477

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205477>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Strip- en krimpautomaat, 230 V-uitvoering, voor geïsoleerde als bandmateriaal leverbare adereindhulzen 0,25 ... 2,5 mm², huls lengte 8 mm, incl. ombouwsets 0,5 ... 2,5 mm²

Uw voordelen

- De ader wordt in één bewerking gestript en van een adereindhuls voorzien
- Geschikt voor PVC-aders (H05V-K / H07V-K) van klasse 2 en 5. Aders met speciale isolatiematerialen en afwijkend getwiste aders zijn slechts beperkt en onder voorbehoud te verwerken.
- Bijzonder geschikt voor het voorconfectioneren van aders
- De compacte strip- en krimpautomaat verwerkt adereindhulzen als bandmateriaal met isolatiekraag volgens DIN 46228-4
- De duidelijke plaatsing van de ombouwcomponenten is gewaarborgd door de kleurcodering overeenkomstig de norm voor adereindhulzen DIN 46228-4
- Dankzij de compacte en lichte uitvoering kan de automaat ook gemakkelijk worden gebruikt op wisselende werkplekken
- Het ombouwen van de automaat voor verschillende doorsneden is binnen één minuut mogelijk
- Per uur kunnen maximaal 1200 aders worden verwerkt

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1205477
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3231
Productcode	BH3231
GTIN	4017918116910
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	17.190 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	17.190 g
Douanetariefnummer	84798100
Land van herkomst	DE

CF 3000-2,5 - Strip- en krimpautomaat



1205477

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205477>

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Geschikt voor standaard-PVC-ader (H05V-K/H07V-K), klasse 2 en 5. Andere geleider- en isolatietypes kunnen in beperkte mate verwerkt worden.
----------	---

Artikeleigenschappen

Persing	trapeziumvormig
adertype	PVC
invoerlengte minimaal	49 mm
Producteigenschap	Zonder gereedschap ombouwen
	Ombouwsets met kleurcodering
	Geïntegreerde, resetbare teller
	Verwerking van adereindhulzen met tape
	Inclusief koffer met ombouwsets 0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
	Geschikt voor standaard-PVC-ader (H05V-K/H07V-K), klasse 2 en 5, andere ader- en isolatietypes kunnen in beperkte mate verwerkt worden
min. doorsnede	Draaggreep voor wisselende werkplekken
	0,25 mm ²
	2,5 mm ²
	24
	14

Elektrische eigenschappen

frequentiebereik	50 Hz
opgenomen vermogen	80 W

Voeding

voedingsspanning	230 V AC
voedingsspanningsbereik	230 V AC (50 Hz)

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
doorsnedegebied AWG	24 ... 14
Striplengte	11,5 mm

Afmetingen

Breedte	165 mm
Hoogte	300 mm
lengte	320 mm

Connectoren

CF 3000-2,5 - Strip- en krimpautomaat



1205477

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205477>

connectortype	Connectorbeeld type EF
---------------	------------------------

Normen en bepalingen

tests	DIN 46 228-4: 1990-09
-------	-----------------------

CF 3000-2,5 - Strip- en krimpautomaat



1205477

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205477>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205477>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 3000-2,5 - Strip- en krimpautomaat



1205477

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205477>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	125c975d-78f6-496f-b690-8efa1fac05f2