

TOPMARK NEO - Laserprinter



1012015

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012015>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Lasermarkeersysteem voor het efficiënt markeren van metaal- en kunststofcoderingen van de productfamilies LS...; UCT...; UC.../PP...; UM...

Productbeschrijving

Als het gaat om lasermarkering stelt de TOPMARK NEO nieuwe normen. Het coderingssysteem produceert in zeer korte tijd lasermarkeringen voor de hoogste eisen. Met meer dan 650 verschillende materialen verwerkt de TOPMARK NEO een uitgebreid materialenassortiment voor de codering van klemmen, aders en kabels alsmede apparaten. Daarbij staan coderingsmaterialen van roestvaststaal, aluminium, ABS, polyacryl, polypropyleen en polycarbonaat ter beschikking. U kunt deze eenvoudig bedienen zonder uitgebreide voorkennis. Door het gebruikersvriendelijke touchdisplay bedient u de laser intuïtief en snel – ook zonder speciale vakkennis. Zo verwerkt u de meest uiteenlopende materialen om uw applicatie flexibel te coderen. Door de unieke materiaalhandling en de integratie in de desktop-markeringsoftware van Phoenix Contact is de TOPMARK NEO met meer dan 250 schildjes per minuut de snelste desktop-lasermarkeerder in zijn klasse.

Levering:

Lasermarkeerder TOPMARK NEO met LS-adapterplaat incl. 4 magneten (1012104), LS-houderplaat (0803478), netkabel type E en F, LAN-kabel en bedieningshandleiding met conformiteitsverklaring.

Uw voordelen

- Onderhoudsvrije werking dankzij vezellasertechnologie
- Intuïtieve en tijdbesparende bediening door de geïntegreerde markeringssoftware en een grafische gebruikersinterface
- Gering plaatsingsoppervlak: slechts een oppervlak van ca. twee DIN-A3-vellen vereist
- Snelle codering van kunststof- en metalen schildjes voor het coderen van klemmen, aders, kabels, apparaten en installaties
- Eenvoudige aansturing met de software PROJECT COMPLETE
- Laserklasse 1 conform DIN EN 60825-1: geen laseroperator nodig
- Voor alle UniCard (UCT)- en LaserSheet (LS) -materialen
- Hoogwaardige, snelle markering. Markering van een UniCard in slechts 8 seconden
- De geïntegreerde materiaalherkenning voorkomt onjuiste markeringen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1012015
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG1251
Productcode	BG1251
GTIN	4055626487922
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	47 kg
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	47 kg

TOPMARK NEO - Laserprinter

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012015>



Douanetariefnummer	84561190
Land van herkomst	DE

TOPMARK NEO - Laserprinter

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012015>



Set bestaat uit

TOPMARK NEO - Laserprinter

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012015>



Lasermarkeersysteem voor het efficiënt markeren van metaal- en kunststofcoderingen van de productfamilies LS...; UCT...; UC.../PP...; UM...

TMN-ADAPTER PLATE-LS - Adapterplaat

1012104

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012104>



Adapterplaat voor LS-materialen incl. 4 magneten om lichte coderingsmaterialen puntsgewijs te fixeren

TOPMARK NEO - Laserprinter

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012015>



TMN-FRAME-LS - Montageplaat

0803478

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803478>

Houderplaat om lichte coderingsmaterialen rondom te fixeren



Technische gegevens

Opmerking

Gebruiksbeperking

EMC-opmerking

EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik

Artikeleigenschappen

Omvang van de levering

1012015, 1012104, 0803478, netkabel type E en F, LAN-kabel en bedieningshandleiding met conformiteitsverklaring

codering

Identificatietechnologie

directe codering met laser

apparaateigenschappen

laserklasse

laserklasse 1 volgens classificatie EN 60825-1

lasersysteem

ytterbium vezellaser, gepulseerd, 1064 nm

CW-laservermogen

20 W

Elektrische eigenschappen

opgenomen vermogen

250 W

Voeding

voedingsspanningsbereik

100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)

Afmetingen

Breedte

580 mm

Hoogte

615 mm

lengte

485 mm

Materiaal

materiaal Kunststofschildjes

UC.../PP

UCT

UM

LS

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)

5 °C ... 35 °C

Normen en bepalingen

laserklasse

laserklasse 1 volgens classificatie EN 60825-1

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19140127
ECLASS-15.0	19140127

ETIM

ETIM 9.0	EC000610
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(a)-I, 6(c), 7(c)-I, 7(c)-II

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	d439dae6-2b61-414a-a8aa-d22d909604b7