

# CRIMPFOX-TC MP - Krimptang met digitaal display



1212510

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212510>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Perstang, voor gedraaide contacten, universele doorsnede-instelling, tot max. 2,5 mm<sup>2</sup>, digitale weergave in stappen van 0,01 mm, gedwongen ontgrendeling, incl. positioneringshulp

## Uw voordelen

- Perstang voor het verwerken van gedraaide contacten t/m 2,5 mm<sup>2</sup>
- De geïntegreerde positioneringshulp zorgt voor een exacte uitlijning van de contacten
- Universele instelmogelijkheid voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1212510       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BH3135        |
| Productcode                             | BH3135        |
| GTIN                                    | 4046356555500 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 798,5 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 798,5 g       |
| Douanetariefnummer                      | 82032000      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Opmerking

|                                            |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Voor gedraaide krimptangcontacten uit de serie CC..., CUC...; de gedetailleerde lijst met krimptangcontacten bevindt zich in de verpakkingsbijlage |
| Gebruiksbeperking                          |                                                                                                                                                    |
| EMC-opmerking                              | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik                                                                               |
| Environmental Product Compliance           |                                                                                                                                                    |
| California Proposition 65                  | Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"                                                   |

### Artikeleigenschappen

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Persing           | 4-doorn persing                                                            |
| Producteigenschap | Universele doorsnedeafstelling met digitaal display                        |
|                   | Elektronische slijtagecontrole                                             |
|                   | Uitgerust met positioneerhulp, verwisselbaar                               |
|                   | Voor verschillende Phoenix Contact contacten - zie technische documentatie |
|                   | Ontgrendelbare afsluitpal                                                  |

#### crimpplaats 1

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| min. doorsnede | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| max. doorsnede | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| AWG min.       | 28                   |
| AWG max.       | 14                   |

### aansluitgegevens

#### Aderaansluiting

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| doorsnedegebied metrisch | 0,08 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| doorsnedegebied AWG      | 28 ... 14                                    |

### Afmetingen

|        |        |
|--------|--------|
| lengte | 175 mm |
|--------|--------|

### Materiaal

|       |             |
|-------|-------------|
| Kleur | zwart/groen |
|-------|-------------|

# CRIMPFOX-TC MP - Krimptang met digitaal display



1212510

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212510>

## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212510>



**EAC**

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000168 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja     |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend  | 6(a)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                         | e67f1777-45c4-4f95-8d9b-644aca75c585 |