

FOC-ADAPTER:STD/STD-MM - Lichtgeleiderkabel-koppeling



1208094

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208094>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Lichtgeleiderkabel-koppeling, beschermklasse: IP20, aantal polen: 2, materiaal: metaal, aansluitmethode: Koppeling, kabelaansluiting: recht, kleur: zilverkleurig/mat, Ethernet



Uw voordelen

- hoge betrouwbaarheid door uitgebreide kwaliteitsborgingsmaatregelen
- geoptimaliseerde precisie (stabiliteit) door het gebruik van keramische hulzen
- veelzijdige gebruiksdoelen door een uitgebreid temperatuurbereik en talloze montagevarianten
- geschikt voor gebruik voor alle multi-mode-klassen
- optimale compatibiliteit met de spliceboxen van de FDX20-serie
- Toekomstbestendig dankzij conformiteit met RoHS 2

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1208094
Verpakkingseenheid	6 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	6 Stuks
Verkoopcode	ABNIDA
Productcode	ABNIDA
GTIN	4063151275266
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	14,916 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	14,916 g
Douanetariefnummer	85367000
Land van herkomst	CN

FOC-ADAPTER:STD/STD-MM - Lichtgeleiderkabel-koppeling



1208094

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208094>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

sensor type	Ethernet
aantal polen	2
stekerbeeld	B-FOC (ST®)
Aantal steekplAatsen	2
kabeluitgang	recht

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

test-stootspanning	0,8 kV
nominale stroom I_N	0,5 A
overdrachtsmedium	glasvezel

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Koppeling
-----------------	-----------

Afmetingen

Breedte	34,7 mm
Hoogte	9,4 mm
lengte	29,7 mm

Mechanische kengetallen

diameter geleiderhuls	2,50 mm
-----------------------	---------

Materiaal

Kleur	zilverkleurig/mat
Kleur van het behuizingdeel	zilverkleurig
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	gemetalliseerd
materiaal contactoppervlak	goud

Kabel/leiding

Kabeltype	glasvezel
buitenmantel, kleur	zilverkleurig
treksterkte kortstondig/continu	40 N
Halogeenvrij	ja
oliebestendigheid	ja
vlambestendigheid	ja

FOC-ADAPTER:STD/STD-MM - Lichtgeleiderkabel-koppeling



1208094

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208094>

Lichtgeleiderkabel

Aantal vezels	2
vezel	50/125 µm
vezeltype	Multimode
Demping	≤ 0,35 dB

Mechanische eigenschappen

treksterkte kortstondig/continu	40 N
---------------------------------	------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 55 °C
bestendigheid tegen UV-straling	ja
oliebestendigheid	ja

Normen en bepalingen

vlambestendigheid	ja
oliebestendigheid	ja

FOC-ADAPTER:STD/STD-MM - Lichtgeleiderkabel-koppeling



1208094

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208094>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19170116
ECLASS-15.0	19170116

ETIM

ETIM 10.0	EC000752
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FOC-ADAPTER:STD/STD-MM - Lichtgeleiderkabel-koppeling



1208094

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1208094>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl