

FOC-FDX20-FR19-STD24-OM2-PT9 - Splicebox



1145397

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1145397>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Splicebox, bouwvorm: 1 HE, beschermklasse: IP20, materiaal: metaal, aansluitmethode: splijten, behuizingsgrootte: 1, kleur: grijs



Productbeschrijving

19"-spliceboxen van de FDX 20-serie, 1 HE, met uittrekbare lade, voor 24x ST-duplex OM2, metaal, compleet gebruiksgereed (alles deskundig voormonteerd: 24 ST-duplex-koppelingen, 24 blindstoppen, 48 pigtails, 4 cassettes, 4 kammen, 1 cassettedeksel).
4 kabelinvoeren (aan de achterzijde) incl. 2 kabelwartels Pg16, 2 afsluitkappen en 19"-bevestigingsset.

Uw voordelen

- Intuïtieve frontbediening en overzichtelijke schakelkastlay-out dankzij uniform design
- Flexibele railmontage in zes positioneringsrichtingen mogelijk
- Geschikt voor industrie
- Gereduceerde montagetijd door Plug-and-play
- Pinbezetting recht in lijn in één koppeling
- Betrouwbare dataverbinding op lange termijn door uitgebreid geteste componenten
- Montage op gangbare montagerails NS 35/7,5 of NS 35/15
- Overdrachtssnelheid tot 1000 Mbit/s

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1145397
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNGBA
Productcode	ABNGBA
GTIN	4063151135324
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3.404 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3.274,23 g
Douanetariefnummer	85367000
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

serie	FDX 20 series
bouwworm	19"-rack, patch-moduul
stekerbeeld	ST-Duplex
Aantal kabelAansluitingen	4
Aantal kabels	48
Aantal steekplAatsen	24
Aantal steekplAatsen	48
schroefmethode	2x Pg16
Beschermdeksel	ja

Elektrische eigenschappen

Demping	≤ 0,3 dB
overdrachtsmedium	glasvezel

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	splijten
-----------------	----------

Afmetingen

Breedte	480 mm
Hoogte	44,45 mm
diepte	280 mm

Mechanische kengetallen

diameter geleiderhuls	2,50 mm
-----------------------	---------

Materiaal

Kleur	grijs
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal geleiderhuls	zirkonia-keramiek
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	poedercoating, grijs

Kabel/leiding

Kabeltype	glasvezel
kabeltype	Loose Tube
kabelopbouw	half losse compacte ader (STB)
kabelbuitendiameter	7 mm ... 12 mm
kabelbuitendiameter	6 mm ... 12 mm
afzonderlijke aders, diameter	900 µm
afzonderlijke ader, kleur	met verschillende kleuren

FOC-FDX20-FR19-STD24-OM2-PT9 - Splicebox



1145397

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1145397>

Fanout-benen	750 mm
Halogeenvrij	ja
vlambestendigheid	ja

Lichtgeleiderkabel

Aantal vezels	48
vezel	GOF
vezeltype	Glasvezel multimode 50/125 µm
Demping	≤ 0,3 dB (bij 850 nm / 1300 nm)
overspraakdemping	≥ 35 dB (bij 850 nm / 1300 nm)
overdrachtsmedium	glasvezel

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	2x Pg16
steekcycli	≥ 500
kleinste buigradius	30 mm

Kengetallen

Demping	≤ 0,3 dB
---------	----------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
omgevingstemperatuur (montage)	0 °C ... 50 °C
bestendigheid tegen UV-straling	ja

Normen en bepalingen

vlambestendigheid	ja
-------------------	----

Montage

montagetechniek	19"-rackmontage
-----------------	-----------------

1145397

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1145397>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19170113
ECLASS-15.0	19170113

ETIM

ETIM 10.0	EC001130
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl