

# MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etiket, zeer soepel



0803954

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803954>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Etiket, zeer soepel, rol, groen/wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, montagetechniek: plakken, rollengte: 8 m, hoogte tekstveld: 22 mm, breedte tekstveld: 8000 mm

## Uw voordelen

- Hoogwaardige en oplossingsmiddelbestendige coderingsoplossing voor industriële toepassingen, die door thermisch printen wordt gegenereerd
- Het zelfklevende materiaal in het eindeloze formaat is bijzonder geschikt voor de professionele en permanente codering van diverse componenten en bedrijfsmiddelen in de schakelkast-, besturings- en installatiebouw
- Dankzij het eindeloze formaat kan, afhankelijk van de toepassing, een etiket in de individueel noodzakelijke lengte flexibel worden gegenereerd
- Eenvoudig en efficiënt materiaalcassettesysteem: zowel het te bedrukken materiaal als het juiste druklint zijn direct inbegrepen

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0803954       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BG241E        |
| Productcode                             | BG241E        |
| GTIN                                    | 4055626212319 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 85,1 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 85,1 g        |
| Douanetariefnummer                      | 96121010      |
| Land van herkomst                       | CN            |

# MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etiket, zeer soepel



0803954

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803954>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Producttype       | Apparaten coderingen |
| Producteigenschap | Zeer flexibel        |

### codering

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Identificatietechnologie | Thermisch |
|--------------------------|-----------|

### Afmetingen

|           |         |
|-----------|---------|
| Rollengte | 8,00 m  |
| Hoogte    | 24 mm   |
| diepte    | 0,07 mm |

### Tekstveld

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Breedte tekstveld | 8000 mm |
| Hoogte tekstveld  | 22 mm   |

### Materiaal

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Sterkte folie          | 70 µm                     |
| Sticker                | Acrylaat                  |
| Kleur                  | meerkleurig (RAL -)       |
|                        | groen (RAL 6021)          |
|                        | wit (RAL 9010)            |
| materiaal              | vinylpolymeer             |
| materiaal basiselement | Vinylpolymeer             |
| toevoegingen           | siliconen- en cadmiumvrij |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 75 °C |
|--------------------------------|------------------|

#### controle met betrekking tot lakoplossende middelen

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| resultaat                                                 | Test doorstaan          |

#### UV-bestendigheid

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
| resultaat        | Test doorstaan                      |
| testduur         | 96 h                                |

#### wisbestendigheid van de opschriften

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| testspecificatie             | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07            |
|                              | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test doorstaan                                 |

# MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etiket, zeer soepel



0803954

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803954>

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| n-hexaan<br>[CAS No. 110-54-3]             | Test doorstaan |
| Water + wasbenzine<br>[CAS No. 64742-82-1] | Test doorstaan |

## Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| resultaat        | Test doorstaan           |
| Procedure        | Methode B                |
| cycli            | 2                        |

## zoutneveltest

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| resultaat        | Test doorstaan                                |

## Normen en bepalingen

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------|-----------------------------|

## Montage

|                 |         |
|-----------------|---------|
| montagetechniek | plakken |
|-----------------|---------|

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001288 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,257 kg CO2e |
|---------|---------------|