

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Linear LED Flat 6 W/3000 K

LinearLED Flat® | Slank onderkastarmatuur voor opbouwmontage



Toepassingsgebieden

- Onderkastverlichting

Productvoordelen

- Aansluiting van maximaal 43 (ECO-versie) of 18 (sensor-versie) armaturen in rijmontage
- Diverse accessoires zijn inbegrepen: kabels en connectoren

Professional Professional ▼

- [Products](#)
- [Lighting solutions](#)
- [Services](#)
- [Fascination light](#)
- [Company](#)

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	6,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	40,000 mA
Arbeidsfactor λ	> 0,5
Veiligheidsklasse	II

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	300 lm
Lichtstroom efficiëntie	64 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Stralingshoek	120 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	370.00 mm
Breedte	67,00 mm
Hoogte	22,00 mm
Product gewicht	325,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zilver
Kleur behuizing	Zilver
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Professional

Professional ▼

- [Products](#)
- [Lighting solutions](#)
- [Services](#)
- [Fascination light](#)
- [Company](#)

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Dimmable	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Kastonderzijden
Application environment	IndoorIndoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Levensduur

Aantal schakelcycli	100000
---------------------	--------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction User instruction LINEAR LED FLAT
	Tender documenten Tender Text 4058075264144
	Declarations of conformity LINEAR LED FLAT
	Packaging insert Legal insert B-not dimmable

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075264144	Vouwdooos 1	38 mm x 71 mm x 400 mm	339.00 g	1.08 dm³
4058075264151	Verzenddooos 8	425 mm x 334 mm x 93 mm	3706.00 g	13.20 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Professional

Professional ▼

- [Products](#)
- [Lighting solutions](#)
- [Services](#)
- [Fascination light](#)
- [Company](#)

- [Cookie Policy](#)

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

Professional Professional ▼

- [Products](#)
- [Lighting solutions](#)
- [Services](#)
- [Fascination light](#)
- [Company](#)