

PRODUCTINFORMATIEBLAD

HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4

HALOSTAR STARLITE® 2000 | Laagvolt halogeenlamp met pinfitting



Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Ingangsverlichting
- Accentverlichting
- Verlichting tijdens het lezen
- Tuin verlichting
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen
- Kantoren, openbare gebouwen
- Buiten gebruik alleen in geschikte armaturen

Productvoordelen

- Briljant accentlicht
- Ongelooflijk kleine afmetingen voor revolutionaire nieuwe designarmatuur
- Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1)
- Axiale gloeidraad voor optimaal gericht licht
- Speciale pins voor corrosiebescherming
- UV-filter
- Bevat geen kwik

Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 2.000 u
- 100 % dimbaar
- Kleurweergave-index R_a : 100


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	20 W
Nominaal vermogen	20.00 W
Nominale spanning	12 V

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	300 lm
Lichtstroom efficiëntie	15 lm/W
Lichtkleur	1028
Kleurtemperatuur	2800 K
Kleurweergave-index Ra	100
UV-bescherming	Ja



Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0.0 s
-------------	-------

AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	33.00 mm
Afstand a / LCL	22,0 mm
Diameter	10,0 mm
Product gewicht	1,1 g

Levensduur

Levensduur	2000 h
Aantal schakelcycli	50000

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	G4
Kwik vrij	Ja

MOGELIJKHEDEN

Dimmable	Ja
Brandstand	Willekeurig

CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	20.00 kWh/1000h

Landspecifieke categoriseringen

Internationaal lampcoderingssysteem	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22
Bestelreferentie	64425 S

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebruikte verlichtingstechnologie	OTHER
Niet-directioneel of directioneel	NDLS
Netspanning of geen netspanning	NMLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	G4
Slimme lichtbron (CLS)	No
Lichtbron met instelbare lichtkleur	No
Omhulsel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	No
Anti-verblindingsafscherming	No
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE
Opgave overeenkomstig vermogen	Nee
Lengte	33.00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	10,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	10,0 mm
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.452
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.409
Correspondentie van hoek van de lichtbundel	SPHERE_360
EPREL ID	714468
Model number	AC35299,AC35299,AC35299,AC35299,AC35299,AC35299

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	CAD data 3-dim
	CAD data 3-dim

DOWNLOADS



CAD data 3-dim

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075094215	Vouwdoos 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	3.10 g	0.04 dm ³
4058075164253	Bundel 10	126 mm x 47 mm x 71 mm	26.00 g	0.42 dm ³
4058075164277	Bundel 5	115 mm x 25 mm x 70 mm	24.00 g	0.20 dm ³
4058075307865	Bundel 2	23 mm x 50 mm x 70 mm	7.00 g	0.08 dm ³
4058075094222	Verzenddoos 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165.00 g	1.86 dm ³
4058075164260	Verzenddoos 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	594.00 g	10.23 dm ³
4058075164284	Verzenddoos 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165.00 g	1.86 dm ³
4058075307872	Verzenddoos 16	192 mm x 59 mm x 80 mm	94.00 g	0.91 dm ³
4058075307889	Shipping box 192	366 mm x 201 mm x 176 mm	1284.00 g	12.95 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.