

# PRODUKTDATENBLATT

## Linear LED Flat 6 W/3000 K

LinearLED Flat® | Flache Unterbauleuchte für Anbaumontage

---

### Anwendungsgebiete

- Regalunterbaubeleuchtung



---

### Produktvorteile

- Verkettung von bis zu 43 Leuchten (ECO Version) oder 18 Leuchten (Sensor Version)
- Diverses Zubehör enthalten: Kabeln und EU-Stecker



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Nennleistung                  | 6,00 W      |
| Nennspannung                  | 220...240 V |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz  |
| Nennstrom                     | 40 mA       |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | > 0,5       |
| Schutzklasse                  | II          |

### Photometrische Daten

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Lichtstrom               | 300 lm    |
| Lichtausbeute            | 64 lm/W   |
| Farbtemperatur           | 3000 K    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra   | > 80      |
| Ausstrahlungswinkel      | 120 °     |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 370.00 mm |
| Breite         | 67.00 mm  |
| Höhe           | 22.00 mm  |
| Produktgewicht | 325,00 g  |



### Materialien & Farben

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Produktfarbe                | Silber            |
| Gehäusefarbe                | Silber            |
| Gehäusematerial             | Aluminium         |
| Material Abdeckung          | Polycarbonat (PC) |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg            |

## Anwendung &amp; Installation

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C       |
| Anschlussart               | Stecker Typ C (EU) |
| Schutzart                  | IP20               |
| Dimmbar                    | Nein               |
| Montageart                 | Anbau              |
| Montageort                 | Schrankunterseiten |
| Anwendungsumgebung         | Innenanwendungen   |
| LED-Modul austauschbar     | Nicht austauschbar |

## Lebensdauer

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
|-------------------------|--------|

## Zertifikate &amp; Standards

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Normen | CE / EAC / REACH / RoHS |
|--------|-------------------------|

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                          |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>User instruction LINEAR LED FLAT |
|  | Ausschreibungstexte<br>Tender Text 4058075264144     |
|  | Declarations of conformity<br>LINEAR LED FLAT        |
|  | Packaging insert<br>Legal insert B-not dimmable      |

## VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075264144 | Faltschachtel<br>1                     | 38 mm x 71 mm x 400 mm              | 339.00 g      | 1.08 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075264151 | Versandschachtel<br>8                  | 425 mm x 334 mm x 93 mm             | 3706.00 g     | 13.20 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.