

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## Linear LED Flat Eco 6W 3000K

LinearLED Flat® | Luminaria submarina delgada para montaje en superficie

---

### Áreas de aplicación

- Iluminación debajo de los armarios



---

### Beneficios del producto

- Conexión de hasta 43 (versión ECO) o 18 (versión de sensor) luminarias en línea
- Varios accesorios incluidos (cables y conectores)



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Potencia nominal     | 6,00 W      |
| Tensión nominal      | 220...240 V |
| Frecuencia de red    | 50...60 Hz  |
| Corriente nominal    | 40,000 mA   |
| Factor de potencia λ | > 0,5       |
| Clase de protección  | II          |

Datos fotométricos

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Flujo luminoso                                        | 300 lm        |
| Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas | 480 lm        |
| Eficacia luminosa                                     | 64 lm/W       |
| Temperatura de color                                  | 3000 K        |
| Tono de luz (denominación)                            | Blanco cálido |
| Índice de reproducción cromática Ra                   | > 80          |
| Ángulo de radiación                                   | 120 °         |

DIMENSIONES Y PESO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Largo             | 370,00 mm |
| Ancho             | 67,00 mm  |
| Alto              | 22,00 mm  |
| Peso del producto | 325,00 g  |



MATERIAL Y COLORES

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Color del producto  | Plateado           |
| Color de carcasa    | Plateado           |
| Material del cuerpo | Aluminum           |
| Material cobertura  | Polycarbonate (PC) |
| Contenido mercurio  | 0.0 mg             |

## APLICACIÓN Y MONTAJE

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Margen de temperatura ambiente | -20...+40 °C                |
| Tipo de conexión               | Enchufe tipo C (UE)         |
| Tipo de protección             | IP20                        |
| Regulable                      | No                          |
| Tipo de montaje                | Surface                     |
| Ubicación de montaje           | Parte inferior del gabinete |
| Entorno de aplicación          | Indoor                      |
| Módulo LED sustituible         | no reemplazable             |
| Con fuente de luz              | Sí                          |

## Vida media

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Duración L70/B50 @ 25 °C       | 20000 h <sup>1)</sup> |
| Número de ciclos de encendidos | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Normas                             | CE / EAC |
| Temperatura de superficie limitada | No       |

## DESCARGAS

| Documentos y certificados                                                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Packaging insert              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen               |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075264144      | Caja unitaria<br>1                | 38 mm x 71 mm x 400 mm                  | 339.00 g   | 1.08 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075264151      | Embalaje de envío<br>8            | 425 mm x 334 mm x 93 mm                 | 3706.00 g  | 13.20 dm <sup>3</sup> |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

---

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.