



# Maxos Accessoires

## 9MX056 CP SI

### Koppelstuk

Het draaibare koppelstuk – een veelzijdige mechanische koppeling – voor de Maxos TL-D en TL5 maakt variabele hoeken tussen de lijnen mogelijk. De minimumhoek bedraagt 45 graden. Dankzij zijn aantrekkelijke vormgeving kan het uitstekend worden toegepast in winkels, scholen en musea. Maximaal vier lichtlijnen kunnen met één koppelstuk aan elkaar worden gekoppeld. De buitenkant is gemaakt van kunststof, met een witte of zilverkleurige afwerking; steunelementen aan de binnenkant zijn van staal. Op het draaibare koppelstuk kunnen desgewenst lichtsensoren, luidsprekers e.d. worden aangesloten. Het wordt geleverd met een instelbare beugel inclusief een 1,25 meter lange, stalen draadpendel. Per draagprofiel is één speciaal aansluitstuk (9MX056 CP-SD WH/SI) nodig om het profiel aan te sluiten op het draaibare koppelstuk. Elektrische componenten voor de doorvoerbedrading dienen zo nodig besteld te worden.

### Product gegevens

| Algemene informatie               |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| IEC beschermingsklasse            | -                   |
| Pendelaccessoires                 | Koppelstuk          |
| Mechanische accessoires           | -                   |
| Verpakkingsconfiguratie           | No [-]              |
| Accessoirekleur                   | Silver              |
| Accessoires noodverlichting       | No [-]              |
| Code productfamilie               | 9MX056 [ ACC MAXOS] |
| Eisen aan armatuurontwerp         |                     |
| Optical cover/lens type accessory | Nee [-]             |

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens      |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Elektrische accessoires                | No [-]                                  |
| Circuit                                | Nee [-]                                 |
| Mechanische eigenschappen en Behuizing |                                         |
| Lengte                                 | - mm                                    |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in) |
| Goedkeuring en Toepassing              |                                         |
| IP-classificatie                       | -                                       |
| Productgegevens                        |                                         |
| Volledige productcode                  | 403073210808400                         |

## Maxos Accessoires

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Productnaam voor bestelling       | 9MX056 CP SI  |
| EAN/UPC - Product                 | 4030732108084 |
| Bestelcode                        | 10808400      |
| Local order code                  | 9MX056CPSI    |
| SAP Numerator - Quantity Per Pack | 1             |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| SAP Numerator - Packs per Outer | 1            |
| SAP Material                    | 910681003326 |
| SAP Net Weight (Piece)          | 0,584 kg     |

