



Maxos Accessoires

9MX056 CP SI

Koppelstuk

Het draaibare koppelstuk – een veelzijdige mechanische koppeling – voor de Maxos TL-D en TL5 maakt variabele hoeken tussen de lijnen mogelijk. De minimumhoek bedraagt 45 graden. Dankzij zijn aantrekkelijke vormgeving kan het uitstekend worden toegepast in winkels, scholen en musea. Maximaal vier lichtlijnen kunnen met één koppelstuk aan elkaar worden gekoppeld. De buitenkant is gemaakt van kunststof, met een witte of zilverkleurige afwerking; steunelementen aan de binnenkant zijn van staal. Op het draaibare koppelstuk kunnen desgewenst lichtsensoren, luidsprekers e.d. worden aangesloten. Het wordt geleverd met een instelbare beugel inclusief een 1,25 meter lange, stalen draadpendel. Per draagprofiel is één speciaal aansluitstuk (9MX056 CP-SD WH/SI) nodig om het profiel aan te sluiten op het draaibare koppelstuk. Elektrische componenten voor de doorvoerbedrading dienen zo nodig besteld te worden.

Product gegevens

Algemene informatie	
IEC beschermingsklasse	Nee
Pendelaccessoires	CP [Koppelstuk]
Mechanische accessoires	Nee [-]
Verpakkingsconfiguratie	No [-]
Accessoirekleur	Silver
Accessoires noodverlichting	No [-]
Product Family Code	9MX056
Eisen aan armatuurontwerp	
Optical cover/lens type accessory	Nee [-]

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Elektrische accessoires	No [-]
Circuit	Nee [-]
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
verpakking	- mm
Goedkeuring en Toepassing	
IP-beschermingsklasse	- [Nee]
Productgegevens	
Volledige productcode	403073210808400

Maxos Accessoires

Productnaam voor bestelling	9MX056 CP SI
EAN/UPC - Product	4030732108084
Bestelcode	10808400
Local Code	9MX056CPSI
Numerator - Aantal per pak	1

Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaaln. (12NC)	910681003326
Netto gewicht (per stuk)	0.584 kg

