



Maxos Accessoires

9MX056 BC49 WH

Blindplaatstrip voor lamp 49 W

Het draaibare koppelstuk – een veelzijdige mechanische koppeling – voor de Maxos TL-D en TL5 maakt variabele hoeken tussen de lijnen mogelijk. De minimumhoek bedraagt 45 graden. Dankzij zijn aantrekkelijke vormgeving kan het uitstekend worden toegepast in winkels, scholen en musea. Maximaal vier lichtlijnen kunnen met één koppelstuk aan elkaar worden gekoppeld. De buitenkant is gemaakt van kunststof, met een witte of zilverkleurige afwerking; steunelementen aan de binnenkant zijn van staal. Op het draaibare koppelstuk kunnen desgewenst lichtsensoren, luidsprekers e.d. worden aangesloten. Het wordt geleverd met een instelbare beugel inclusief een 1,25 meter lange, stalen draadpendel. Per draagprofiel is één speciaal aansluitstuk (9MX056 CP-SD WH/SI) nodig om het profiel aan te sluiten op het draaibare koppelstuk. Elektrische componenten voor de doorvoerbedrading dienen zo nodig besteld te worden.

Product gegevens

Algemene informatie	
IEC beschermingsklasse	-
Pendelaccessoires	-
Mechanische accessoires	Blindplaatstrip voor lamp 49 W
Verpakkingsconfiguratie	No [-]
Accessoirekleur	White
Accessoires noodverlichting	No [-]
Code productfamilie	9MX056 [ACC MAXOS]
Eisen aan armatuurontwerp	
Optical cover/lens type accessory	Nee [-]

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Elektrische accessoires	No [-]
Circuit	Nee [-]
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lengte	- mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Goedkeuring en Toepassing	
IP-classificatie	-
Productgegevens	
Volledige productcode	403073260157899

Maxos Accessoires

Productnaam voor bestelling	9MX056 BC49 WH
EAN/UPC - Product	4030732601578
Bestelcode	60157899
Local order code	9MX056BC49WH
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1

SAP Numerator - Packs per Outer	5
SAP Material	910683001626
SAP Net Weight (Piece)	0,260 kg

