



TL Mini Standaardkleuren

TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. De TL Mini is ideaal voor toepassingen in een beperkte ruimte en waar kleurweergave en rendement niet de belangrijkste factoren zijn, zoals in oriëntatie-, reclame- en noodverlichting.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	5000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10000 h
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	10000 h
Systeembeschrijving	N.v.t. [-]
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	33-640
Lichtstroom (nom.)	140 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Lumenbehoud 10000 uur (nom.)	58 %
Lumenbehoud 2.000 uur (nom.)	70 %
Lumenbehoud 5.000 uur (nom.)	70 %
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4100 K


Lichtrendement (gespec.) (nom.)	35 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	60
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	4 W
Lamp Current (Nom)	0,170 A
Spanning (nom.)	29 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,4 mg

TL Mini Standaardkleuren

Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150061568827
Productnaam voor bestelling	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Product	8711500615688
Bestelcode	61568827

SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	250
SAP Material	928000003340
SAP Net Weight (Piece)	14,000 g
ILCOS-code	FD-4/41/2B-E-G5


Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm

TL Mini 4W/33-640

Fotometrische gegevens



LDPB_TL-MINI_33-640-Spectral power distribution B/W



LDPO_TL-MINI_33-640-Spectral power distribution Colour

