



TL Mini Standaardkleuren

TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

Deze Miniatur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. Hij is ideaal voor toepassingen met een beperkte ruimte maar waar kleurweergave en rendement niet de belangrijkste factoren zijn, zoals in oriëntatie-, reclame- en noodverlichting.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Ballonvorm	T5 [16 mm (T5)]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	5000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10000 h
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	10000 h
Systeembeschrijving	N.v.t. [-]

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	33-640
Lichtstroom (nom.)	140 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	58 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	70 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	70 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	377
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	381
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4100 K

Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	35 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	60

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	4 W
Lampstroom (nom.)	0.170 A
Spanning (nom.)	29 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	4.4 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	5 kWh

Productgegevens	
Volledige productcode	871150061568827


TL Mini Standaardkleuren

Productnaam voor bestelling	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Product	8711500615688
Bestelcode	61568827
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	250

Materiaaln. (12NC)	928000003340
Netto gewicht (per stuk)	14.000 g
ILCOS Code	FD-4/41/2B-E-G5

Maatschets

Product	D	A	B	B	C
---------	---	---	---	---	---



TL Mini 4W/33-640

